



採用機械式紅外線切換濾鏡

4MP



ATN405D-F2-IR20

H.265 400 萬畫素防水半球型紅外線網路攝影機

產品特色

- ◆ 400 萬, 1/3" OV CMOS 晶片
- ◆ H.265/H.264 影像壓縮技術和 JPEG 圖片擷取
- ◆ 最高解析 1440P @ 25 張
- ◆ 支援 3 種編碼流
- ◆ 搭配高解析 f2.8mm 廣角鏡頭, 以及機械式紅外線切換濾鏡
- ◆ 紅外線有效距離 20-30 公尺
- ◆ 支援 IOS/Android 移動裝置遠端觀看及控制
- ◆ 防水等級 IP66 ; 支援 POE 電源; 內建電源突波保護
- ◆ IVA 智能影像分析功能

產品規格

攝影機		網路	
感應元件	1/3" OV CMOS	移動裝置	支援(IOS/Android)
作業系統	Embedded Linux	影像分析	電子圍籬/侵入/遺留物/遺失物/滯留/快跑/停車偵測/人臉辨識/人數統計/人群聚集/值班偵測/影像模糊/異常聲響
最低感度	彩色: 0.05Lux(光圈 F1.2, AGC ON) 黑白: 0.01Lux(光圈 F1.2, AGC ON); 0 Lux 紅外燈啟動	警報觸發	位移偵測/IP 衝突/MAC 衝突
電子快門	1 秒~1/100000 秒	通訊協定	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv4/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS
鏡頭	2.8mm 固定鏡頭/ 4mm 固定鏡頭(選配)	用戶管理	4 層級 / 8 個使用者
日夜切換模式	ICR 機械式濾鏡切換	系統相容性	ONVIF (Profile S), SDK
壓縮規格		介面	
影像壓縮	H.265/H.264/M-JPEG	音頻輸入	1 路 內建麥克風, 1 路外接
編碼類型	H.264:Hi Profile/Main Profile/Base Line Profile	音頻輸出	無
視頻壓縮率	32Kbps~16Mbps	通訊接口	1 個 RJ45 10M/100M 乙太網路
音頻壓縮	G.711A/G.711U/ADPCM	警報輸入	無
音頻壓縮率	8K~48Kbps	警報輸出	無
圖像		影像輸出	無
最大解析度	1440P(2560x1440)	儲存裝置	MicroSD 卡槽, 最大支援 128GB
圖像幀幅	50Hz: 25fps (2560x1440), 25fps (2048x1536) 60Hz: 25fps (2560x1440), 30fps (2048x1536)	擴充接口	無
視頻串流	Main Stream: 1440P(2560*1440) Sub Stream: D1(704*576) 3rd Stream: CIF(352*288)	一般	
影像設定	配置有:亮度,對比, 飽和度,色調, 銳利度, 曝光, 白平衡, 影像翻轉.	語系	英語・義大利語・韓語・俄語・西班牙語・泰語・土耳其語・簡體中文・繁體中文
影像處理	高亮度補償(HLC), 寬動態影像(WDR):100db, 除霧(Defog), 走道模式(Corridor), 電子影像防震(EIS), 重點區域處理(ROI), 動態雜訊抑制(DNR)	工作環境	溫度: -35°C ~ 60°C, 濕度: 0 ~ 95% RHG
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 字體尺寸, 名稱, 週別, 日期, 時間,	輸入電源	直流 DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
隱私遮罩	4 個區域	消耗功率	3W(紅外燈關閉), 10W(紅外燈開啟)
圖片堆疊	200 × 200, BMP 24bit, 區域配置	耐候保護	IP66
		紅外燈有效距離	20 公尺 ~ 30 公尺
		LED 紅外燈	8 顆陣列式 LED
		外觀尺寸	120mm x 120mm x 90mm
		重量	400 公克