



AVR364SU




AVR364SUH


產品特色:

- * H.265 壓縮格式
- * 最高支援 8 百萬像素攝影機
- * HDMI 支援 4K 影像輸出
- * 相容 ONVIF IP 攝影機
- * 可自動搜尋 IP 攝影機
- * 支援 64 路即時同步錄影
- * 內建 IP 攝影機位移偵測錄影 功能
- * 內建 IP PTZ 控制功能
- * 內建 POE 電源,供 IP 攝影機使用(請參照規格表型號)
- * 內建 VGA/HDMI 雙輸出
- * 內建複合訊號輸出(BNC 接口),支援次畫面輸出
- * 內建突波保護器
- * 雙影像串流
- * 雙向語音功能.
- * AVR-SU 系列,能內建 2 顆 3.5 吋 SATA 硬碟, 每顆硬碟最大支援到 6TB
- * AVR-SUH 系列,能內建 6 顆 3.5 吋 SATA 硬碟, 每顆硬碟最大支援到 6TB
- * 提供 2 個 eSATA 端口,可外接磁碟機使用
- * 3-D 逐行掃描 & 降噪 即時顯示.
- * 可透過手機或 PDA 做遠端連線.
- * 附贈 CMS 中控軟體 (可納管 10 台 NVR 版本).
- * GUI (滑鼠) 操作介面

產品優勢:



- * 同一個網頁可連結 10 台 AVR 系列的 NVR,單一畫面同時可顯示最高 64 分割影像.
- * 提供獨立的網路串流給遠端監控,讓遠端可快速的獲得即時畫面.



- * 所有組態的設置都可透過 IE 瀏覽器進行設定,包含攝影機跟系統的設定, RS232/422/485, 網路, 位移偵測, 硬碟 (格式化硬碟除外)...等等
- * 遠端監視/控制高達無限 (中控軟體 CMS-9099)
- * 客製專屬你自己的遠端監控顯示配置

產品規格

型號		AVR364SU		AVR364SU16		AVR364SUH		AVR364SUH16	
系統	作業系統	Embedded Linux 3.0							
視訊	輸入	64 路 (單路最高支援 8 百萬畫素),總畫素最高 160 百萬畫素							
	格式	ONVIF Profile S							
	主畫面端口	HDMI 端口 x 1 個 : 解析度最高支援 3840 x 2160 VGA D-sub 15pin 端口 x 1 個 : 解析度最高支援 2560 x 1600 複合訊號 BNC 端口 x 1 個(與次畫面共用): 1Vp-p/ 75 ohm							
	視訊丟失 / 位移偵測	有 / 有, 可配置偵測區域及調整靈敏度							
音訊	輸入	RCA 端口 x 1 個 , line-in level (0.1V-1Vrms)							
	輸出	HDMI, RCA 端口 x 1 個, line-out level (up to 1Vrms)							
錄影	壓縮格式	IP CAM: H265/H.264/; 音訊: ADPCM							
	最大效能與解析	256Mbps / 8 百萬畫素; 最大頻寬 320Mbps 包含即時顯示							
	浮水印	有							
	錄影模式	手動/排程/警報/位移							
	事件前預錄/ 事件後錄影	0~10 秒/ 0~60 分							
顯示	解析度	HDMI: 3840x2160, VGA: 2560x1600, CVBS							
	分割視窗/ 數位放大	分割視窗:1/4/7/9/16/36/64 ;數位放大: X2, X4							
	圖像幀率	最高 30/25fps 每個顯示視窗							
	跳台切換	使用者可調							
回放	最大效能與解析	頻寬 128Mbps/ 8 百萬畫素							
	搜尋方式	智慧搜尋, 日期/時間, 攝影機, 警報, 位移, 影像丟失							
儲存	硬碟	2 顆 3.5" SATA 硬碟,最大容量 6TB, 具有故障檢測和支援隱私法				6 顆 3.5" SATA 硬碟,最大容量 6TB, 具有故障檢測和支援隱私法			
	外部擴充	2 個 eSATA 端口,最高支援 10 顆硬碟							
	分區	可設置警報區的容量, 可設置自動覆寫與否							
	備援	提供 1 個 USB 3.0 及 2 個 USB 2.0 端口給 USB 磁碟裝置 ;自動播放備份資料							
警報	輸入	16 個接點或 TTL/CMOS 信號, 極性可選擇							
	輸出	提供 2 組常閉(N.C)或常開(N.O)的乾接點							
	蜂鳴器/ 事件日誌	有 / 有							
	觸發方式	感應訊號輸入, 影像丟失, 位移							
網路	乙太網路	1 個 RJ-45 10M/100M/1G bps 端口							
	PoE 端口	無		16 個		無		16 個	
	網頁功能	遠端設定, 監看, 備份, 報警通知, 軟體更新 ; 支援 Win7, WinVista, WinXP 和 Win2000 作業系統, 1 個 I.E/Firefox 瀏覽器能連接多台 DVR(最多 64 個視窗)							
	E-mail/報警	警報通知到固定設備或是移動裝置							
	USB Dongle	支援 3G/4G dongle							
	DDNS	免費提供 DDNS 伺服器							
	遠端設備	支援個人電腦, 行動電話, 平板電腦							
	遠端用戶	可同時供 8 個使用者登入							
	FTP	警報影像/聲音資料儲存							
	音訊	雙向語音							
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, UPnP, RTSP, P2P, etc.							
控制	遙控器	可搭配紅外線搖控器,1 支遙控器可控制 4 台 NVR							
	RS-485	提供 2 接點,支援操控鍵盤及 POS 裝置							
	RS-232	提供 1 個 D Type 端口,支援操控鍵盤及 POS 裝置							
設定	本機端	畫面配置的功能設定選單, 可透過遙控器操作或滑鼠操作, 或是使用 RS-485 操控鍵盤							
	遠端	可透過 Windows /Mac/手機 APP 做設定 & 上傳軟體							
可靠性	多國語言	有							
	系統復原	復電後系統自動重啟							
	看門狗/計時器	有/ 內建即時時鐘							
	安全性	多層級密碼管理 (4 層級, 最多 18 個帳戶)							
主體	尺寸與重量	430 x 280 x 55mm, 4.5 KG(不含硬碟)				430 x 350 x 66mm, 5.0 KG(不含硬碟)			
	操作溫度	0°C ~ +45°C							
電源與消耗功率	主機	12VDC/ 60W Max.				12VDC/ 100W Max.			
	PoE	無		48VDC/ 200W Max.		無		48VDC/ 200W Max.	